



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai

(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 221-230.§-ai előírásai.)

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő- és munkagép, egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát, ellenőrzését az üzemeltető elvégezte, és el van látva legalább **1 db 21A és 113B** vizsgálati egység tűz oltására alkalmas **tűzoltó készülékkel**.

Mire terjedjen ki a felülvizsgálat, ellenőrzés?

- tűzoltó készülék, megléte, darabszáma, teljesítménye, érvényességi ideje,
- akkumulátor fedél, védőburkolat meglétének és állapota,
- kipufogó vezeték, szikrafogók műszaki állapota, tisztíthatósága,
- arató-, cséplőgépek hajlékony földelő vezetékének műszaki állapota, megfelelősége
- ülepítők, tartály állapotának ellenőrzése,
- hidraulikai rendszer csepegés mentességének,
- a forgalomban résztvevő gépek műszaki vizsgájának megléte, világítás, féklámpák működtetésének ellenőrzése,
- elsősegély készlet ellenőrzése, (lejárati idő, megfelelően feltöltött-e),
- pótkocsik szemszóródásának megakadályozása
- a dolgozók aratás előtti tűzvédelmi oktatása.

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

A betakarítási munkák során használt, **ötnél több mezőgazdasági járművet** érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját **10 nappal előbb** írásban a **tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni**. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

A munkálatok megkezdése előtt és során az erő- és munkagép használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles

- a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni
- a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- ellenőrizni az aratógép hajlékony földelővezetékeinek meglétét, megfelelőségét,
- ellenőrizni az akkumulátor legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolatának meglétét, megfelelőségét.
- A kézi tűzoltókészülék meglétét, könnyen hozzáférhetőségét.
- Gabonatóblán, a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben dohányozni tilos

- Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő **üzemeltetés közben nem hagyhatja el**, egyéb munkát nem végezhet.
- Figyelni kell arra is, hogy **se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék**, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.

További szabályok

- Olyan karbantartás, javítás, amely **nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.**

Fontos, a munkagépet tilos a gabonatóblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni!

- A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve **gyújtási veszélyt ne jelentsen**, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
- A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
- Az összehúzott szalma alapterülete **nem haladhatja meg az 1000 m²-t.**

Tűztávolságok

A **tartalék üzem- és kenőanyagot** legalább **20 méter távolságra** kell elhelyezni az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától. (éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen)

Az aratás idejére a gabonatóblától legalább **15 méterre** éghető anyagtól és növényzettől mentes **dohányzóhelyet lehet kijelölni**. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyújtásához és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábön álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni

A **learatott kalászos terményt, szalmát** a vasútállomástól legalább **100 méter távolságon belül el kell távolítani**, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni

A **mezőn összerakott kazal**, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a) **fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó** anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább **200 méter**,

b) **egyéb építményektől legalább 100 méter**,

c) **vasúti vágányoktól** – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább **100 méter**,

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától **legalább 25 méter** és

e) **nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől** a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de **legalább 20 méter**

A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de **legalább 20 méter** távolságot kell biztosítani.

(5) A mezőn összerakott szálatakarmány-, szalma-, rostonövény-kazlakat **legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.**

Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Minden külterületen végzett **szabadtéri égetést** 2020. január 22-től az **Országos Tűzvédelmi Szabályzatról** szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: **OTSZ**) 226. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelmi szerv **területi szervéhez** (*Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyháza, Erdősor 5. sz.*) **írásban be kell jelenteni.**

Írásbeli bejelentés formája: Rendszeresített bejelentés lap nyomtatvány.

Írásbeli bejelentés módja: *szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu* elektronikus levelezési (e-mail) cím

Kivétel a bejelentési kötelezettség alól:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a bejelentés alapján végezhető égetési tevékenységre vonatkozóan:

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója **legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.**

(2) Az irányított égetés **végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.**

(3) Az irányított égetés során a **tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.**

(4) Az irányított égetés csak úgy **végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.**

(5) Az irányított égetés **befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.**

227. § (1) **Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:**

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető.

Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt található a következő linken: <http://www.katasztrofavedelem.hu>.

Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, **aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik** az okozott kár, valamint a tűzvédelmi bírság megtérítéséért.

A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei

- A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a **tűzvédelmi bírságról** és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról rendelkező 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott „**tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő**” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke **10.000,-Ft.** legnagyobb mértéke **1 000.000,-Ft.**
- A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott „**tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges**” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke **20.000,-Ft.** legnagyobb mértéke **3.000.000,-Ft.** ,

- A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában meghatározott **„tűzoltókészülék készenléiben tartásának hiánya”** szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke **20.000,-Ft.** legnagyobb mértéke **50.000,-Ft.**
- A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 49. sorában meghatározott **„szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységekre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása”** szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke **20.000,-Ft.** legnagyobb mértéke **400.000,-Ft.**
- A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 42. sorában meghatározott **„tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése”** szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke **20.000,-Ft.** legnagyobb mértéke **60.000,-Ft.**

Szándékos tűzokozás esetén a katasztrófavédelmi kirendeltség a beavatkozással, a tűz oltásával kapcsolatos költségek megtérítését is kezdeményezi.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V
Mezőgazdasági erő- és munkagépszemle megtartásáról

Készült:

..... év,.....hó,.....nap a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 229. § (1) alapján¹

Jelen vannak:

.....
.....
.....

a gépszemlét szervező

részéről:.....név.....cím

.....elérhetőség

Tárgy: év,.....hó,.....nap tartott aratás előtti gépszemle.

A gépszemlét a mai napon megtartottuk az alábbiak szerint:

- tűzoltó készülékek megléte, darabszáma, teljesítménye (legalább 21A és 113B)
- kipufogó vezeték műszaki állapota, tisztíttósága
- arató-, cséplőgépek földelő vezetékének műszaki állapota, megfelelősége
- akkumulátorok védőburkolatának műszaki állapota, megfelelősége stb.
- pótkocsik szemszórásának megakadályozása

A dolgozók az aratási és betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásba részesültek.

A gépszemlén részt vevő gépek típusa, neve.	Rendszám, azonosító szám	Szikrafogó próba eredménye	Szemlén megfelelt (M) nemfelelt (N)

A szikrafogó próbát az üzemben tartó, végezte el,hó.....nap annak eredménye: megfelelő, nem megfelelő, / megfelelő szöveget a gép azonosító sorába kell beírni /

További szükséges intézkedések:

.....
.....

Az erő és munkagépek jegyzőkönyvvel el lettek látva, a kezelő személyzet kioktatása megtörtént.

.....

¹

A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

BEJELENTÉS
KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉSHEZ

szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

A1) Bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe:

.....
.....

A2) A munkát irányító neve, telefonszáma:

.....
.....

B1)Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt) település:

.....

B2) Helyrajzi szám:

B3) Földrajzi koordináták:

- északi szélesség: - keleti hosszúság:

B4) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m²):

.....

C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:

- év hónap nap óra perc

C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja:

- év hónap nap óra perc

Megjegyzés:

.....
.....

....., év hó nap

.....
bejelentő aláírása

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályairól
2020.01.22-től

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentésül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonátábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, hasznóbérlője köteles gondoskodni.